NASTAVOVACIE PREDPISY A EMISNÉ LIMITY VOZIDIEL ŠKODA PRE EMISNÉ KONTROLY

ZÁŽIHOVÉ (OTTO) MOTORY

			NASTAVENIE MOTORA																EMISIE																	
			VOĽNOBEH								ZVÝŠENÉ OTÁČKY								VOĽNOBEH										ZVÝŠENÉ OTÁČKY							
															Predstih				PRED KATALYZÁTOROM					ZA KATALYZÁTOROM						PRED KAT.			ZA KATALYZÁTOROM					
			Z. predstih		Otáčky		Uhol zopnutia		Predstih		Otáčky		Uhol zopnutia		s podtlakom		△ podlaku		CO		CO_2		HC	CO	CO_2		HC	Lambda		CO		HC	CO	CO_2		HC	Lambda	
TYP VOZIDLA	Typ mot.	Rok výr.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	max.	max.	min.	max.	max.	min.	max.	min.	max.	max.	min.	max.	max.	min.	max.
OCTAVIA		do 1971	2	6	400	500	50	60	4	22	2950	3050	50	60	35	49	6	14		6,0			2000								6,0	2000						
FELICIA		do 1964	2	6	400	500	50	60			2950	3050	50	60	33	47	6	14		6,0			2000								6,0	2000						
1000 MB			2	8	550	650	50	60	5	15	2950	3050	50	60	32	44	6	14		6,0			2000								6,0	2000						
1000 MBG-X			2	8	550	650	50	60	5	15	2950	3050	50	60	32	44	6	14		6,0			2000								6,0	2000						
1100 MB			1	4	550	650	50	60	2	12	2950	3050	50	60	28	42	6	14		6,0			2000								6,0	2000						
100 S,L		70 - 72	6	10	600	700	50	60	8	15	2950	3050	50	60	34	44	6	14	3,5	5,5			2000							2,0	5,5	2000						
100 S,L		73 - 76	6	10	600	700	50	60	8	15	2950	3050	50	60	32	44	6	14	2,0	4,0			1200							1,0	4,0	1200						
100 S,L		77	6	10	780	830	50	60	8	15	2950	3050	50	60	32	42	6	14	2,0	2,5			1200							1,0	2,5	1200						
110 L		70	2	4	550	650	50	60	2	10	2950	3050	50	60	28	42	6	14	3,5	5,5			2000							2,0	5,5	2000						
110 L		71 - 76	2	4	600	700	50	60	4	10	2950	3050	50	60	28	41	6	14	2,0	4,0			1200							1,0	4,0	1200						
110 L		77	2	4	780	830	50	60	4	10	2950	3050	50	60	28	41	6	14	2,0	2,5			1200							0,5	2,5	1200						
110 R, LS		71 - 76	2	4	600	700	50	60	6	13	2950	3050	50	60	28	38	6	14	2,0	4,0			1200							1,0	4,0	1200						
110 R		77	2	4	780	830	50	60	6	13	2950	3050	50	60	28	38	6	14	1,0	2,0			1200							0,5	2,5	1200						
110 R		78 - 80	2	4	780	830	50	56	6	13	2950	3050	50	56	28	38	6	14	0,8	1,5			1200							0,5	2,5	1200						
105 S,L	742.10	do 9/79	1	5	780	830	50	56	7	12	2950	3050	50	56	35	49	6	14	2,0	2,5			1200							0,5	2,5	1200						
105 S,L,GL,SP	742.10	10/79 - 85	1	5	780	830	50	56	7	12	2950	3050	50	56	35	49	6	14	0,8	1,5			1200							0,5	2,5	1200						
105 S,L,GL,SP	742.10	od 86	1	5	780	830	50	56	7	12	2950	3050	50	56	35	49	6	14	0,8	1,5			800							0,5	2,5	800						
120 L, LS, GLS	742.12	do 9/79	3	7	780	830	50	56	7	13	2950	3050	50	56	34	44	6	14	2,0	2,5			1200							0,5	2,5	1200						
120 L, LS, GLS, GL, LX, Garde	742.12x	10/79 - 85	3	7	780	830	50	56	5	12	2950	3050	50	56	34	44	6	14	0,8	1,5			1200							0,5	2,5	1200						
120 L, LS, GLS, GL, LX, Garde	742.12x	od 86	3	7	780	830	50	56	5	12	2950	3050	50	56	34	44	6	14	0,8	1,5			800							0,5	2,5	800						
125 L, LS, GLS, GL, LX	742.12x		3	7	780	830	50	56	5	12	2950	3050	50	56	34	44	6	14	0,8	1,5			800							0,5	2,5	800						
130 L, Rapid	742.12x	do 85	3	7	780	830	50	56	5	12	2950	3050	50	56	34	44	6	14	0,8	1,5			1200							0,5	2,5	1200						
130 L, GL, Rapid	742.12x	od 86	3	7	780	830	50	56	5	12	2950	3050	50	56	34	44	6	14	0,8	1,5			800							0,5	2,5	800						
135 L, GL, Rapid	742.135	87 - 90	3	7	750	850	50	56	8	13	2500	2800	50	56	29	48	15	25	0,8	1,5			800							0,5	2,5	800						
136 L, GL, Rapid	742.136	87 - 90	1	5	750	850	50	56	4	8	2500	2800	50	56	29	48	15	25	0,8	1,5			800							0,5	2,5	800						
Favorit, Forman, Pick-up																																						
135 L, LS, LX, GLX	781.135	8/88 - 9/94			750	850			0	4	2500	2800			29	48	15	25	0,5	1,5			500							0,5	2,5	500						
136 L, LS	781.136	8/88 - 7/91			750	850			3	7	2500	2800			29	48	15	25	0,5	1,5			500							0,5	2,5	500						
136 LX, GLX - 50kW	781.136X	3/93 - 8/94			750	850			8	10	2500	2800			29	48	15	25	0,5	1,5			500							0,5	2,5	500						
135 L, LS, LX, GLX - N.kat. Kemir	781.135				750	850			0	4	2500	2800			29	48	15	25	0,5	0,8			500	0,5			300						0,5			300	0,97	1,03
136 L, LS - N.kat. Kemira	781.136				750	850			3	7	2500	2800			29	48	15	25	0,5	0,8			500	0,5			300						0,5			300	0,97	1,03
135 Le, Lse - Ecotronic	781.135B	9/91 - 12/92			800	850					2500	3500							0,3	0,9			500	0,5			300	0,97	1,03				0,3			300	0,97	1,03
135 , LX, GLX - 40 kW	781.135B	1/93 - 8/94			750	850					2500	2800							0,2	1,0			300	0,5			300	0,97	1,03				0,3			300	0,97	1,03
136 , LX, GLX - 50 kW	781.136B	1/93 - 8/94			750	850					2500	2800							0,2	1,0			300	0,5			300	0,97	1,03				0,3			300	0,97	1,03

VELIČINA	Otáčky	Uhol zopnutia	Predstih	CO	CO_2	HC
JEDNOTKA	1/min	%	stupne kľukového hriadeľa	%	%	ppm